

Shell Helix Ultra Extra 5W-30



Helsyntetisk motorolja för personbilar. Håller motorn maximalt ren, fräschar upp och skyddar din bil.

Helix Ultra Extra 5W-30 är en helsyntetisk motorolja av premium kvalitet, formulerad för att ge de bästa rengörande egenskaperna. Den innehåller speciella aktiva tillsatsmedel som hela tiden håller motorn ren och binder farligt smuts och avlagringar.

Helix Ultra Extra ger det ultimata skyddet av motorer och system för avgasefterbehandling. Den är godkänd av ledande motortillverkare såsom Mercedes Benz, VW och BMW för förlängda bytesintervaller och efterbehandlingssystem.

Användningsområde

- För bränsleinsprutade sug- och turboladdade bensen- och dieselmotorer med flerventilssystem, där viskositeten 5W-30 rekommenderas.
- Speciellt framtagen för de senaste partikelfilterutrustade personbilarna från Mercedes Benz, VW och BMW. Passar även äldre dieselmotorer då kravet är en 5W-30 olja. Helix Ultra Extra 5W-30 möter ACEA C2/C3 och möter därmed även kraven för PSA och Renault.

Prestanda, egenskaper och fördelar

- Extremt ren motor**
Håller kontinuerligt motorn ren från farliga föroreningar och avlagringar
- Ultimat skydd och lång livslängd på motorer**
Skyddar vid alla typer av körförhållanden, både stadskörning med många stopp/start och landsvägskörning med höga hastigheter. Ger motorn längre livslängd jämfört med konventionella oljor
- Bättre bränsleekonomi och bättre kallstarter**
Låg viskositet, snabbt oljeflöde och låg friktion ger lägre bränsleförbrukning och bättre kallstarter.
- Låg oljeförbrukning**
Den ingående syntetiska basoljan har låg avdunstning, som bidrar till lägre oljeförbrukning och därmed även lägre spilloljevolym och miljöpåverkan.

Typiska data

Helix Ultra Extra		5W-30
Kinematisk viskositet	ASTM D 445	
vid 40°C mm ² /s		67,9
vid 100°C mm ² /s		11,8
Viskositetsindex	ISO 2909	170
Densitet vid 15°C kg/m ³	ASTM D 4052	0,848
Lägst flytpunkt °C	ISO 3016	-39,0

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.

- Utmärkt skydd av dieselpartikelfilter, turbo/flerventils-bilar**
Överträffar krav enligt gällande standards.

Specifikationer och godkännanden

Shell Helix Ultra Extra 5W-30 överträffar kraven för följande specifikationer:

ACEA:	A3/B4/C2/C3
BMW	Long Life-04
Mercedes Benz	229.51 229.31
VW	504.00/507.00
Chrysler	MS-11106
Fiat, möter	9.55535 S1
Porsche	C30
PSA, möter	B71 2290

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant

Hälsa och säkerhet

Säkerhetsdatablad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna miljön

Använt smörjmedel skall behandlas som farligt avfall. Håll inte smörjmedlet i avlopp, mark eller vatten.